

PLP 500

Protokolle:	CSMA/CA
Übertragungsgeschwindigkeit:	500 Mbit/s
Transferrate LAN:	1000 Mbit/s
Übertragungsverfahren:	Asynchron
Modulation:	OFDM – 2880 Träger, 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg:	Ethernet ↔ Stromnetz
Reichweite:	300 Meter
Sicherheit:	128 Bit AES-Verschlüsselung über das Stromnetz
Anschlüsse:	1 x RJ45-Anschluss, 1 x Schuko-Kupplung (Typ D: CEE 7/4)
Leistungsabgabe Steckdose:	230 V/16 A max.
Dämpfungsfiter:	2...68 MHz
Filtercharakteristik:	-22 dB...-45 dB
PowerLAN-Anschluss:	EURO-Netzstecker
Tasten:	Verschlüsselungstaste
LEDs:	Power, Ethernet (Link/Act), PowerLAN (Link/Act/Qualität)
Spannungsversorgung:	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	0,5 W im Standby, 5 W typisch, 6 W maximal
Farbe:	weiß
Temperatur (Lagerung):	-25°C...+70°C
Temperatur (Betrieb):	0°C...+40°C
Umgebungsbedingungen:	10-90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen BxHxT:	ca. 132 x 66 x 40 mm
Gewicht:	206 g

